








Прайс-лист:





Дата создания:





Прайс-лист от 03.02.2021





03.02.2021





Артикул	Наименование	Цена, с НДС
<i>Адмирал</i>		
	<p>Адмирал 1 фонарь уличный Высота: 4,0 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: 670×370 мм. Объем: 0,2 м³. Вес: 70,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	31100,00
	<p>Адмирал 2 фонарь уличный Высота: 4,0 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: 670×370 мм. Объем: 0,35 м³. Вес: 80,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	46700,00
	<p>Адмирал 3 фонарь уличный Высота: 4,2 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: 670×370 мм. Объем: 0,5 м³. Вес: 90,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	56400,00





	<p>Адмирал 3.1 фонарь уличный Высота: 4,2 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: 670×370 мм. Объем: 0,5 м³. Вес: 91,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	56400,00
	<p>Адмирал 4 фонарь уличный Высота: 4,2 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: 670×370 мм. Объем: 0,65 м³. Вес: 100,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	65900,00
	Адмирал бра	16600,00
Айрон		
	<p>Айрон 80 фонарь уличный Высота: 0,80 м Размер плафона: Ø 159 мм Объем: 0,03 м³. Вес: 21кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 15-20 Вт.</p>	11700,00





	<p>Айрон 120 фонарь уличный Высота: 1,20 м Размер плафона: Ø 159 мм Объем: 0,04 м3. Вес: 15 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 15-20 Вт.</p>	<p>14900,00</p>
	<p>Айрон 150 фонарь уличный Высота: 1,50 м Размер плафона: Ø 159 мм Объем: 0,05 м3. Вес: 18 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 15-20 Вт.</p>	<p>17300,00</p>
<p><i>Андора</i></p>		
	<p>Андора фонарь уличный Высота: 4,0 м. Размер плафона: 680x665 мм. Объем: 0,35 м3. Вес: 19,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — алюминиевое литье, сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	<p>18800,00</p>
	<p>Андора 2 фонарь уличный Высота: 4,0 м. Размер плафона: 680x665 мм. Объем: 0,65 м3. Вес: 24,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — алюминиевое литье, сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	<p>56500,00</p>





	<p>Андора 3 фонарь уличный Высота: 4,0 м. Размер плафона: 680х665 мм. Объем: 0,95 м³. Вес: 30,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — алюминиевое литье, сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	<p>47200,00</p>
<i>Плафоны уличных фонарей</i>		
	<p>Андора, светильник уличный</p>	<p>13600,00</p>
	<p>Пушкин, светильник уличный</p>	<p>10900,00</p>
<i>Пушкин</i>		
	<p>Пушкин 1 фонарь уличный Высота: 4,0 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: 760×390 мм. Объем: 0,2 м³. Вес: 70,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — алюминий. Рассеиватель — закаленное стекло. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт</p>	<p>33800,00</p>





	<p>Пушкин 1М фонарь уличный Высота: 4,0 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: 760×390 мм. Объем: 0,2 м³. Вес: 70,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — алюминий. Рассеиватель — закаленное стекло. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	<p>38700,00</p>
	<p>Пушкин 2 фонарь уличный Высота: 4,0 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: 760×390 мм. Объем: 0,35 м³. Вес: 80,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — алюминий. Рассеиватель — закаленное стекло. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	<p>52700,00</p>
	<p>Пушкин 3 фонарь уличный Высота: 4,0 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: 760×390 мм. Объем: 0,5 м³. Вес: 90,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — алюминий. Рассеиватель — закаленное стекло. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	<p>66500,00</p>
	<p>Пушкин 3.1 фонарь уличный Высота: 4,0 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: 760×390 мм. Объем: 0,5 м³. Вес: 90,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое.</p>	<p>66500,00</p>




	<p>Плафон — алюминий. Рассеиватель — закаленное стекло. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт</p>	
	<p>Пушкин 4 фонарь уличный Высота: 4,5 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: 760×390 мм. Объем: 0,65 м³. Вес: 100,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — алюминий. Рассеиватель — закаленное стекло. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	80300,00
	<p>Пушкин 5 фонарь уличный Высота: 4,5 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: 760×390 мм. Объем: 0,75 м³. Вес: 110,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — алюминий. Рассеиватель — закаленное стекло. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	89600,00
	Пушкин бра	16400,00
Пушкин мини		
	<p>Пушкин мини 1 Высота: 3,0 м. Размер плафона: 760×390 мм. Объем: 0,15 м³. Вес: 20,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — литой алюминий. Рассеиватель — закаленное стекло. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	20300,00





	<p>Пушкин мини 2 Высота: 3,0 м. Размер плафона: 760×390 мм. Объем: 0,27 м³. Вес: 25,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — литой алюминий. Рассеиватель — закаленное стекло. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	<p>36900,00</p>
	<p>Пушкин мини 3 Высота: 3,0 м. Размер плафона: 555×385 мм. Объем: 0,21 м³. Вес: 30,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	<p>46500,00</p>
	<p>Пушкин мини 3.1 Высота: 3,3 м. Размер плафона: 555×385 мм. Объем: 0,21 м³. Вес: 27,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	<p>46500,00</p>
	<p>Пушкин мини 4 Высота: 3,0 м. Размер плафона: 555×385 мм. Объем: 0,22 м³. Вес: 33,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование.</p>	<p>56200,00</p>




	Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.	
	<p>Пушкин мини 5 Высота: 3,3 м. Размер плафона: 555×385 мм. Объем: 0,25 м³. Вес: 38,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	62800,00
Лотос		
	<p>Лотос 1 фонарь уличный Высота: 3,5 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: 535×360 мм. (В×Диаметр) Объем: 0,2 м³. Вес: 70,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	37600,00
	<p>Лотос 2 фонарь уличный Высота: 3,5 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: 535×360 мм. (В×Диаметр) Объем: 0,21 м³. Вес: 75,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	50800,00
	<p>Лотос 3 фонарь уличный Высота: 3,5 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: 535×360 мм. (В×Диаметр) Объем: 0,22 м³. Вес: 80,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь.</p>	63000,00






	<p>Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	
	<p>Лотос бра</p>	<p>14900,00</p>
Парк		
	<p>Парк 2-250 фонарь уличный Высота: 2,5 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: Ø 250 мм. Объем: 0,05 м³. Вес: 40,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 15-20 Вт.</p>	<p>23100,00</p>
	<p>Парк 2-300 фонарь уличный Высота: 2,8 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: Ø 300 мм. Объем: 0,06 м³. Вес: 43,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 15-20 Вт.</p>	<p>26000,00</p>
	<p>Парк 2-400 фонарь уличный Высота: 3,5 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: Ø 400 мм. Объем: 0,2 м³. Вес: 56,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	<p>38400,00</p>




	<p>Парк 3.1-250 фонарь уличный Высота: 2,8 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: Ø 250 мм. Объем: 0,05 м³. Вес: 40,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 15-20 Вт.</p>	<p>26600,00</p>
	<p>Парк 3.1-300 фонарь уличный Высота: 3,1 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: Ø 400 мм. Объем: 0,32 м³. Вес: 46,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 15-20 Вт.</p>	<p>30500,00</p>
	<p>Парк 3.1-400 фонарь уличный Высота: 3,7 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: Ø 400 мм. Объем: 0,4 м³. Вес: 62,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 40 Вт.</p>	<p>47400,00</p>
	<p>Парк 3-250 фонарь уличный Высота: 2,5 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: Ø 250 мм. Объем: 0,07 м³. Вес: 43,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Рассеиватель — ударостойкий полимер.</p>	<p>26600,00</p>





	<p>Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 15-20 Вт.</p>	
	<p>Парк 3-300 фонарь уличный Высота: 2,8 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: Ø 300 мм. Объем: 0,08 м³. Вес: 46,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 15-20 Вт.</p>	30500,00
	<p>Парк 3-400 фонарь уличный Высота: 3,5 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: Ø 400 мм. Объем: 0,21 м³. Вес: 60,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	47400,00
<i>Cumu</i>		
	<p>Сити 200 фонарь уличный Высота: 1,45 м. Высота основания: 200 мм. Размер плафона: Ø 200 мм. Объем: 0,16 м³. Вес: 14,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 15-20 Вт.</p>	4550,00



	<p>Сити 250 фонарь уличный Высота: 1,45 м. Высота основания: 200 мм. Размер плафона: Ø 200 мм. Объем: 0,16 м³. Вес: 14,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 15-20 Вт.</p>	<p>5600,00</p>
	<p>Сити 300 фонарь уличный Высота: 2,50 м. Высота основания: 200 мм. Диаметр опоры: 57 мм. Размер плафона: Ø 300 мм. Объем: 0,18 м³. Вес: 21,8 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 15-20 Вт.</p>	<p>6650,00</p>
	<p>Сити 400 фонарь уличный Высота: 3,0 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: Ø 400 мм. Объем: 0,3 м³. Вес: 40,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	<p>19400,00</p>
	<p>Сити 2-400 фонарь уличный Высота: 3,0 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: Ø 400 мм. Объем: 0,35 м³. Вес: 52,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер.</p>	<p>33400,00</p>




	<p>Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	
	<p>Сити 3-400 фонарь уличный Высота: 3,2 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: Ø 400 мм. Объем: 0,4 м3. Вес: 62,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	40300,00
Мегаполис		
	<p>Мегаполис фонарь уличный Высота: 4,0 м. Размер плафона: 700x520 мм. Объем: 0,6 м3. Вес: 34,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	21700,00
Техно		
	<p>Техно 1 фонарь уличный Высота: 3,2 м. Размер плафона: 500x400 мм. Объем: 0,1 м3. Вес: 20,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — алюминиевое литье, сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	22700,00



	<p>Техно 2 фонарь уличный Высота: 3,2 м. Размер плафона:500x400 мм. Объем: 0,13 м3. Вес: 25,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — алюминиевое литье, сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	<p>44200,00</p>
	<p>Техно 3 фонарь уличный Высота: 3,2 м. Размер плафона:500x400 мм. Объем: 0,15 м3. Вес: 30,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — алюминиевое литье, сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	<p>61700,00</p>
	<p>Техно бра</p>	<p>18700,00</p>
	<p>Техно М-1 фонарь уличный Высота: 4,2 м. Размер плафона:700x450 мм. Объем: 0,26 м3. Вес: 36,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — алюминиевое литье, сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	<p>27300,00</p>
	<p>Техно М-2 фонарь уличный Высота: 4,2 м. Размер плафона:700x450 мм. Объем: 0,48 м3. Вес: 46,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — алюминиевое литье, сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер.</p>	<p>49900,00</p>




	<p>Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	
	<p>Техно М-3 фонарь уличный Высота: 4,2 м. Размер плафона: 700x450 мм. Объем: 0,7 м3. Вес: 41,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — алюминиевое литье, сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	74500,00
Венеция		
	<p>Венеция 1 фонарь уличный Высота: 4,8 м. Высота основания: 1000 мм. Размер плафона: 700x500 мм. Объем: 0,3 м3. Вес: 60,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	56300,00
	<p>Венеция 2 фонарь уличный Высота: 4,8 м. Высота основания: 1000 мм. Размер плафона: 700x500 мм. Объем: 0,55 м3. Вес: 65,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	68100,00



	<p>Венеция 3 фонарь уличный Высота: 4,8 м. Высота основания: 1000 мм. Размер плафона: 700х500 мм. Объем: 0,81 м3. Вес: 70,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	84400,00
	Венеция бра	16300,00
Пулау		
	<p>Пулау 1.2 фонарь уличный Высота 1,2 м. Размер светильника 50 * 250 мм. (В*Диаметр) Объем: 0,04 м3. Вес: 7 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 30 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток 4500 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	14900,00
	<p>Пулау 1.5 фонарь уличный Высота 5,0 м. Размер светильника 50 * 400 мм. (В*Диаметр) Объем: 0,045 м3. Вес: 22 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер.</p>	30500,00




	<p>Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток 7500 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	
	<p>Пулау 2.3 фонарь уличный Высота 3,0 м. Размер светильника 50 * 400 мм. (В*Диаметр) Объем: 0,044 м3. Вес: 15 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток 7500 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	37300,00
	<p>Пулау 2.5 фонарь уличный Высота 5,0 м. Размер светильника 50 * 400 мм. (В*Диаметр) Объем: 0,046 м3. Вес: 25 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток 7500 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	49900,00



	<p>Пулау 3 фонарь уличный Высота 3,0 м. Размер светильника 50 * 400 мм. (В*Диаметр) Объем: 0,043 м3. Вес: 15 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток 7500 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	24100,00
	<p>Пулау 3.3 фонарь уличный Высота 3,0 м. Размер светильника 50 * 400 мм. (В*Диаметр) Объем: 0,043 м3. Вес: 15 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток 7500 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	50400,00
	<p>Пулау 3.5 фонарь уличный Высота 5,0 м. Размер светильника 50 * 400 мм. (В*Диаметр) Объем: 0,046 м3. Вес: 28 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток 7500 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000 К.</p>	63100,00




	Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.	
<i>Палермо</i>		
	Палермо 1.3 фонарь уличный Высота: 3,0 м. Размер плафона: 540x250 мм. Объем: 0,11 м3. Вес: 24,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный модуль 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток: 7500 Лм. Цветовая температура (на заказ): 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.	22100,00
	Палермо 1.5 фонарь уличный Высота: 5,0 м. Размер плафона: 540x250 мм. Объем: 0,12 м3. Вес: 29,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный модуль 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток: 7500 Лм. Цветовая температура (на заказ): 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.	30500,00




	<p>Палермо 2.3 фонарь уличный Высота: 3,0 м. Размер плафона: 540x250 мм. Объем: 0,17 м3. Вес: 30,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный модуль 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток: 7500 Лм. Цветовая температура (на заказ): 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	<p>35100,00</p>
	<p>Палермо 2.5 фонарь уличный Высота: 5,0 м. Размер плафона: 540x250 мм. Объем: 0,18 м3. Вес: 36,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный модуль 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток: 7500 Лм. Цветовая температура (на заказ): 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	<p>46400,00</p>
	<p>Палермо 4.3 фонарь уличный Высота: 3,0 м. Размер плафона: 540x250 мм. Объем: 0,23 м3. Вес: 42,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света:</p>	<p>61700,00</p>




	<p>Светодиодный модуль 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток: 7500 Лм. Цветовая температура (на заказ): 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	
	<p>Палермо 4.5 фонарь уличный Высота: 5,0 м. Размер плафона: 540x250 мм. Объем: 0,3 м3. Вес: 48,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный модуль 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток: 7500 Лм. Цветовая температура (на заказ): 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	78300,00
Бостон		
	<p>Бостон фонарь уличный Высота 3,5 м. Размеры светильника 850 x 510 мм (высота x диаметр). Объем: 0,27 м3. Вес: 22 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Светильник - сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный модуль 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток 7500 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	27200,00
Орион		




	<p>Орион 1 фонарь уличный Высота: 3,8 м. Размер плафона: 500х500 мм. Объем: 0,4 м3. Вес: 54,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Кронштейн — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный модуль 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток: 7500 Лм. Цветовая температура (на заказ): 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	<p>30500,00</p>
	<p>Орион 2 фонарь уличный Высота: 3,8 м. Размер плафона: 500х500 мм. Объем: 0,55 м3. Вес: 59,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Кронштейн — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный модуль 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток: 7500 Лм. Цветовая температура (на заказ): 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	<p>37800,00</p>
	<p>Орион 3 фонарь уличный Высота: 3,8 м. Размер плафона: 500х500 мм. Объем: 0,7 м3. Вес: 64,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Кронштейн — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер.</p>	<p>49100,00</p>





	<p>Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный модуль 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток: 7500 Лм. Цветовая температура (на заказ): 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	
	<p>Орион М-1 фонарь уличный Высота: 5,0 м. Размер плафона: 500х500 мм. Объем: 0,45 м3. Вес: 60,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Кронштейн — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный модуль 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток: 7500 Лм. Цветовая температура (на заказ): 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	35400,00
	<p>Орион М-2 фонарь уличный Высота: 5,0 м. Размер плафона: 500х500 мм. Объем: 0,6 м3. Вес: 70,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Кронштейн — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный модуль 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток: 7500 Лм. Цветовая температура (на заказ): 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	45500,00




	<p>Орион М-3 фонарь уличный Высота: 5,0 м. Размер плафона: 500х500 мм. Объем: 0,8 м3. Вес: 80,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Кронштейн — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный модуль 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток: 7500 Лм. Цветовая температура (на заказ): 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	<p>59100,00</p>
	<p>Орион 1 ЭКО фонарь уличный Высота: 3,8 м. Размер плафона: 400х400 мм. Объем: 0,4 м3. Вес: 54,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Кронштейн — сталь. Плафон — ударостойкий полимер, патрон E27. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: (в стандартную поставку не входит) светодиодная лампа 50 Вт.</p>	<p>25500,00</p>
	<p>Орион 2 ЭКО фонарь уличный Высота: 3,8 м. Размер плафона: 500х500 мм. Объем: 0,55 м3. Вес: 59,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Кронштейн — сталь. Плафон — ударостойкий полимер, патрон E27. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: (в стандартную поставку не входит) светодиодная лампа 50 Вт.</p>	<p>30300,00</p>




	<p>Орион 3 ЭКО фонарь уличный Высота: 3,8 м. Размер плафона: 400х400 мм. Объем: 0,7 м3. Вес: 64,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Кронштейн — сталь. Плафон — ударостойкий полимер, патрон E27. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: (в стандартную поставку не входит) светодиодная лампа 50 Вт.</p>	<p>39300,00</p>
<p>Вектор</p>		
	<p>Вектор 1 фонарь уличный Высота - 6 м. Количество светильников - 1. Объем: 0,13 м3. Вес: 30 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Светильник — алюминиевое литье, сталь. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Размеры светильников - диаметр 203 мм, длина 291 мм. Мощность светодиодного светильника 80вт. Двойной угол половинной яркости (на заказ) – 45, 60, 90, 120 град. Световой поток 10000 Лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 500, 6 500 К Светодиоды Brigelux Кэффициент мощности - 0,99. Кэффициент пульсаций менее 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	<p>38800,00</p>
	<p>Вектор 2 фонарь уличный Высота - 6 м. Количество светильников - 2. Объем: 0,14 м3. Вес: 33 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Светильник — алюминиевое литье, сталь. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Размеры светильников - диаметр 203 мм, длина 291 мм. Мощность светодиодного светильника 80 Вт. х2 Двойной угол половинной яркости (на заказ) – 45, 60, 90, 120 град. Световой поток 10000 Лм. Цветовая температура (на заказ) - 3 000, 4 500, 6 500 К Светодиоды Brigelux Кэффициент мощности - 0,99. Кэффициент пульсаций менее 1%. Степень защиты IP65.</p>	<p>44300,00</p>





	Гарантия на источник света 5 лет.	
	<p>Вектор 3 фонарь уличный Высота - 6 м. Количество светильников - 3. Объем: 0,15 м3. Вес: 36 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Светильник — алюминиевое литье, сталь. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Размеры светильников - диаметр 203 мм, длина 291 мм. Мощность светодиодного светильника 80 Вт. х3 Двойной угол половинной яркости (на заказ) – 45, 60, 90, 120 град. Световой поток 10000 Лм. Цветовая температура (на заказ) - 3 000, 4 500, 6 500 К Светодиоды Brigelux Кэффициент мощности - 0,99. Кэффициент пульсаций менее 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	50700,00
	<p>Вектор 4 фонарь уличный Высота - 6 м. Количество светильников - 4. Объем: 0,16 м3. Вес: 39 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Светильник — алюминиевое литье, сталь. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Размеры светильников - диаметр 203 мм, длина 291 мм. Мощность светодиодного светильника 80 Вт. х2 Двойной угол половинной яркости (на заказ) – 45, 60, 90, 120 град. Световой поток 10000 Лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 500, 6 500 К Светодиоды Brigelux Кэффициент мощности - 0,99. Кэффициент пульсаций менее 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	59100,00
Сатурн		
	<p>Сатурн 300 фонарь уличный Высота 3 метра Диаметр малых труб 42 мм Диаметр основной трубы 159 мм Высота основной трубы 0.9 м Размер плафона Ø 300 мм Объем: 0,25 м3. Вес: 40,2 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — ударостойкий полимер.</p>	14600,00




	<p>Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 15-20 Вт.</p>	
	<p>Сатурн 400 фонарь уличный Высота 3.5 метра Диаметр малых труб 42 мм Диаметр основной трубы 159 мм Высота основной трубы 0.9 м Размер плафона Ø 400 мм Объем: 0,28 м3. Вес: 43,6 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	23800,00
Суздаль		
	<p>Суздаль 1 фонарь уличный Высота: 3,0 м. Высота основания: 655 мм. Размер плафона: 650x110 мм. Объем: 0,06 м3. Вес: 40,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодные линейки 40 Вт. Температура света 3000, 4000 К.</p>	22400,00
	<p>Суздаль 2 фонарь уличный Высота: 3,60 м Высота основания: 655 мм. Размер плафона: 650x110 мм. Объем: 0,07 м3. Вес: 45,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодные линейки 40 Вт. Температура света 3000, 4000 К.</p>	33900,00




	<p>Суздаль 3 фонарь уличный Высота: 3,80 м Высота основания: 655 мм. Размер плафона: 650х110 мм. Объем: 0,08 м3. Вес: 47,5 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодные линейки 40 Вт. Температура света 3000, 4000 К.</p>	42900,00
	<p>Суздаль 4 фонарь уличный Высота: 3,80 м Высота основания: 655 мм. Размер плафона: 650х110 мм. Объем: 0,09 м3. Вес: 50,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Основание — металлическое литое. Плафон — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодные линейки 40 Вт. Температура света 3000, 4000 К.</p>	51900,00
Дельта		
	<p>Дельта фонарь уличный Высота: 4,00 м Размер плафона: 485х560х560 мм Объем: 0,3 м3. Вес: 32 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт.</p>	19500,00
	<p>Дельта 2 фонарь уличный Высота: 4,00 м Размер плафона: 485х560х560 мм Объем: 0,4 м3. Вес: 38 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование.</p>	36200,00



	Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 50 Вт * 2.	
Рефлекс		
	<p>Рефлекс 1 фонарь уличный Высота: 6,0 м. Размер плафона: 1400x800 мм. Объем: 0,7 м3. Вес: 75,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — сталь. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Прожектор направленного света 100 Вт. Тип кривой силы света: концентрированная. Световой поток: 14420 Лм. Цветовая температура (на заказ): 3000, 4000, 5000 К. Коэффициент пульсации, не более, 1%. Двойной угол половинной яркости, 25°. Индекс цветопередачи, не менее 75. Степень защиты IP 65. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	45200,00
	<p>Рефлекс 2 фонарь уличный Высота: 6,0 м. Размер плафона: 1400x800 мм. Объем: 0,8 м3. Вес: 80,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — сталь. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Прожектор направленного света 100 Вт. Тип кривой силы света: концентрированная. Световой поток: 14420 Лм. Цветовая температура (на заказ): 3000, 4000, 5000 К. Коэффициент пульсации, не более, 1%. Двойной угол половинной яркости, 25°. Индекс цветопередачи, не менее 75. Степень защиты IP 65. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	67000,00
	<p>Рефлекс мини фонарь уличный Высота: 4,0 м. Размер плафона: 400x400 мм. Объем: 0,1 м3. Вес: 46,0 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — сталь. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодная лампа направленного света 60 Вт. Тип КСС: Г. Тип кривой силы света: глубокая.</p>	32000,00




	<p>Световой поток: 7200 Лм. Цветовая температура (на заказ): 3000, 4500, 6500 К. Коэффициент пульсации, не более, 1%. Двойной угол половинной яркости, 45°. Индекс цветопередачи, не менее 75. Степень защиты IP 65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	
Феникс		
	<p>Феникс 1,5 фонарь уличный Высота 1,5 м. Сечение круглое. Объем: 0,05 м3. Вес: 18 кг. Высота световой части — 1 м. Диаметр фонаря — 160 мм. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодные линейки 20Вт. Температура света (на заказ): 3000, 4000, К.</p>	18500,00
	<p>Феникс 2 фонарь уличный Высота 2,0 м. Сечение круглое. Объем: 0,06 м3. Вес: 23 кг. Высота световой части — 1 м. Диаметр фонаря — 160 мм. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодные линейки 20Вт. Температура света (на заказ): 3000, 4000, К.</p>	19900,00
	<p>Феникс 3 фонарь уличный Высота 3,0 м. Сечение круглое. Объем: 0,10 м3. Вес: 34,5 кг. Высота световой части — 2 м. Диаметр фонаря — 160 мм. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодные линейки 80 Вт. Температура света (на заказ): 3000, 4000, К.</p>	31500,00



	<p>Феникс 4 фонарь уличный Высота 4,0 м. Сечение круглое. Объем: 0,10 м3. Вес: 46 кг. Высота световой части — 2 м. Диаметр фонаря — 160 мм. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодные линейки 80 Вт. Температура света (на заказ): 3000, 4000, К.</p>	34100,00
<i>Либерти</i>		
	<p>Либерти 0,5 фонарь уличный Высота: 0,5м Квадрат сечением 100х100мм Объем: 0,0075 м3. Вес: 7 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 5-10 Вт.</p>	5700,00
	<p>Либерти 1,3 фонарь уличный Высота: 1,3м Квадрат сечением 100х100мм Объем: 0,016 м3. Вес: 13 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 15-20 Вт.</p>	7200,00
	<p>Либерти 1,8 фонарь уличный Высота: 1,8м Квадрат сечением 100х100мм Объем: 0,023 м3. Вес: 21 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 15-20 Вт.</p>	9900,00




	<p>Либерти 2,5 фонарь уличный Высота: 2,5м Квадрат сечением 100х100мм Объем: 0,031 м3. Вес: 28 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 15-20 Вт.</p>	13600,00
	<p>Либерти 4-2 фонарь уличный Высота 4 м. Опора сечением 100х100 мм. Угол наклона плафона 15 град. Высота до первого плафона - 2,6 м. Объем: 0,11 м3. Вес: 55 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Д. Тип кривой силы света: косинусная. Световой поток 7250 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 К. Светодиоды Brigelux. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	36800,00
	<p>Либерти 4 фонарь уличный Высота 4 м. Опора сечением 100х100 мм. Угол наклона плафона 15 град. Объем: 0,1 м3. Вес: 45 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Д. Тип кривой силы света: косинусная. Световой поток 7250 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 К. Светодиоды Brigelux. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65.</p>	31350,00




	Гарантия на источник света 5 лет.	
	<p>Либерти 5-2 фонарь уличный Высота 5 м. Опора сечением 100x100 мм. Угол наклона плафона 15 град. Высота до первого плафона - 3,4 м. Объем: 0,12 м3. Вес: 122 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Д. Тип кривой силы света: косинусная. Световой поток 7250 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 К. Светодиоды Brigelux. Кэффициент мощности - 0,98. Кэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	41700,00
	<p>Либерти 5-Т фонарь уличный Высота 5 м. Опора сечением 100x100 мм. Угол наклона плафона 15 град. Объем: 0,12 м3. Вес: 122 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Д. Тип кривой силы света: косинусная. Световой поток 7250 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 К. Светодиоды Brigelux. Кэффициент мощности - 0,98. Кэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	41700,00
	<p>Либерти 5 фонарь уличный Высота 5 м. Опора сечением 100x100 мм. Угол наклона плафона 15 град. Объем: 0,11 м3. Вес: 111 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование.</p>	34700,00




	<p>Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Д. Тип кривой силы света: косинусная. Световой поток 7250 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 К. Светодиоды Brigelux. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	
	<p>Либерти 3,5Т фонарь уличный Высота: 3,5м Квадрат сечением 100х100мм Объем: 0,11 м3. Вес: 33 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 55 Вт. Тип КСС: Д. Тип кривой силы света: косинусная. Световой поток 7250 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 К. Светодиоды Brigelux. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	35600,00
	<p>Либерти R135 фонарь уличный Высота 4 м. Сечение круглое. Размер плафона 600х150х150 Угол наклона световой части 135 градусов Объем: 0,1 м3. Вес: 60 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — акриловое, матовое стекло диаметром 150мм. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Д Тип кривой силы света: косинусная. Световой поток 7250 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 К Светодиоды Brigelux Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	27300,00





	<p> Либерти R90 фонарь уличный Высота 4 м. Сечение круглое. Размер плафона 600x150x150 Угол наклона световой части 90 градусов Объем: 0,1 м3. Вес: 60 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — акриловое, матовое стекло диаметром 150мм. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Д Тип кривой силы света: косинусная. Световой поток 7250 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 К Светодиоды Brigelux Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 5 лет. </p>	27300,00
Марсель		
	<p> Марсель S фонарь уличный Высота 3,6 м. Размер плафона 550x100x80 Сечение стойки 100x100 мм. Объем: 0,075 м3. Вес: 65 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Д. Тип кривой силы света: косинусная. Световой поток 7250 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 К. Светодиоды Brigelux. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 5 лет. </p>	24800,00
	<p> Марсель M-1 фонарь уличный Высота 4,8 м. Размер плафона 550x100x80 Сечение стойки 100x100 мм. Объем: 0,10 м3. Вес: 44 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. </p>	30900,00



	<p>Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Д. Тип кривой силы света: косинусная. Световой поток 7250 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 К. Светодиоды Brigelux. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	
	<p>Марсель М-2 фонарь уличный Высота 4,8 м. Размер плафона 550x100x80 Сечение стойки 100x100 мм. 2 плафона. Высота установки первого плафона 2,8 м. Объем: 0,10 м3. Вес: 44 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Д. Тип кривой силы света: косинусная. Световой поток 7250 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 К. Светодиоды Brigelux. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	37300,00
	<p>Марсель L-1 фонарь уличный Высота 6 м. Размер плафона 550x100x80 Сечение стойки 100x100 мм. Объем: 0,12 м3. Вес: 54 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Д. Тип кривой силы света: косинусная. Световой поток 7250 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 К. Светодиоды Brigelux. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	38700,00




	<p>Марсель L-2 фонарь уличный Высота 6 м. Размер плафона 550x100x80 Высота установки первого плафона 3 метра. Сечение стойки 100x100 мм. Объем: 0,12 м3. Вес: 54 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Д. Тип кривой силы света: косинусная. Световой поток 7250 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 К. Светодиоды Brigelux. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	<p>45100,00</p>
	<p>Марсель L-3 фонарь уличный Высота 6 м. Размер плафона 550x100x80 Высота установки первого плафона 3 метра. Высота установки второго плафона 4 метра. Сечение стойки 100x100 мм. Объем: 0,12 м3. Вес: 54 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Д. Тип кривой силы света: косинусная. Световой поток 7250 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 К. Светодиоды Brigelux. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	<p>51400,00</p>
	<p>Марсель R 1.5 фонарь уличный Высота 1,0 м. Сечение круглое. Размер плафона 450x100x100 Объем: 0,01 м3. Вес: 6 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер.</p>	<p>17100,00</p>

	<p>Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодные линейки 20Вт. Температура света (на заказ): 3000, 4000, К.</p>	
	<p>Марсель R-3.5 фонарь уличный Высота 3,5 м. Сечение круглое. Размер плафона 650x150x150 Объем: 0,06 м3. Вес: 40 кг. Назначение: Функционально и декоративное освещение парков, скверов, коттеджных поселков, прилегающих территорий зданий. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — алюминиевое литье, сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодные линейки 40Вт. Температура света (на заказ): 3000, 4000, К.</p>	25500,00
	<p>Марсель R3 фонарь уличный Высота 3 м. Сечение круглое. Размер плафона 650x150x150 Объем: 0,05 м3. Вес: 32,5 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — алюминиевое литье, сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодные линейки 40 Вт. Температура света (на заказ): 3000, 4000 К.</p>	23300,00
	<p>Марсель R-4 фонарь уличный Высота 4 м. Сечение круглое. Размер плафона 650x150x150 Объем: 0,07 м3. Вес: 48 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — алюминиевое литье, сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодные линейки 40Вт. Температура света (на заказ): 3000, 4000, К.</p>	27500,00


	<p>Марсель R-5 фонарь уличный Высота 5 м. Сечение круглое. Размер плафона 1500x150x150 Объем: 0,08 м3. Вес: 58,5 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — алюминиевое литье, сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодные линейки 40 Вт. Температура света (на заказ): 3000, 4000 К.</p>	<p>34000,00</p>
	<p>Марсель S1 фонарь уличный Высота 1,0 м. Размер плафона 400x100x50 Сечение стойки 100x100 мм. Объем: 0,01 м3. Вес: 12 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодная матрица 10 Вт. Световой поток 1720 лм. Цветовая температура (на заказ) - 3 000, 4 000 К. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 12 месяцев.</p>	<p>14900,00</p>
	<p>Марсель U фонарь уличный Высота: 4 м Квадрат сечением 100x100мм Объем: 0,1 м3. Вес: 28 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 55 Вт. Тип КСС: Д. Тип кривой силы света: косинусная. Световой поток 7250 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 К. Светодиоды Brigelux. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	<p>30900,00</p>

	<p>Марсель К 1, фонарь уличный Высота: 1 м Квадрат сечением 100х100мм Объем: 0,002 м3. Вес: 9 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодные линейки 20 Вт.</p>	12400,00
	<p>Марсель К 3,5, фонарь уличный Высота: 3,5 м Квадрат сечением 100х100мм Объем: 0,007 м3. Вес: 32 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодные линейки 60 Вт.</p>	24500,00
Грация		
	<p>Грация 1 фонарь уличный Высота: 5,00 м. Объем: 0,08 м3. Вес: 27,0 кг. Размер светильника: 580х230х92 мм Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь, труба диаметром 76 мм. Плафон — алюминиевое литье. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света светодиодный светильник 55 Вт. Тип кривой силы света - широкая боковая. Световой поток 6480 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 500, 6 500 К Светодиоды Brigelux. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	27200,00
	<p>Грация 2 фонарь уличный Высота: 5,00 м. Объем: 0,16 м3. Вес: 54,0 кг. Размер светильника: 580х230х92 мм Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь, труба диаметром 76 мм. Плафон — алюминиевое литье. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света светодиодный светильник 55 Вт.</p>	54400,00

	<p>Тип кривой силы света - широкая боковая. Световой поток 6480 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 500, 6 500 К Светодиоды Brigelux Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	
	<p>Грация К, фонарь уличный Высота: 5 м Квадрат сечением 100х100мм Объем: 0,1 м3. Вес: 31 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 50 Вт. Тип КСС: Д Тип кривой силы света: косинусная. Световой поток 7250 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 К Светодиоды Brigelux Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	32600,00
Оренбург		
	<p>Оренбург фонарь уличный Высота 8,0 м. Размеры светильника 500 х 700 мм (высота х диаметр). Объем: 0,4 м3. Вес: 45 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Светильник - сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный модуль 100 Вт. Тип КСС: Д. Тип кривой силы света: косинусная. Световой поток 18400 лм. Цветовая температура(на заказ) - 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Bridgelux. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	64000,00

	<p>Оренбург мини фонарь уличный Высота 4,2 м. Высота основания 655 мм. Размеры светильника 500 x 700 мм (высота x диаметр). Объем: 0,4 м3. Вес: 45 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Основание - чугун. Стойка — сталь. Светильник - сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный модуль 50 Вт. Тип КСС: Л. Тип кривой силы света: полуширокая. Световой поток: 7500 Лм. Цветовая температура (на заказ): 3 000, 4 000, 5 000 К. Светодиоды Epistar. Коэффициент мощности - 0,98. Коэффициент пульсаций не более 1%. Степень защиты IP65. Гарантия на источник света 3 года.</p>	<p>37400,00</p>
<p>Стрпум</p>		
	<p>Стрит 1 фонарь уличный Высота: 7,00 м Размер светильника: 265x174 мм Объем: 0,1 м3. Вес: 63 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Кронштейн — сталь. Светильник — алюминиевое литье. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 100 Вт. Тип кривой силы света: широкая боковая. Световой поток 17000 Лм. Цветовая температура (на заказ): 3000, 4000, 5000 К. Светодиоды Bridgelux. Коэффициент мощности, не менее 0,98. Коэффициент пульсации, не более 1%. Степень защиты IP 67. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	<p>33600,00</p>
	<p>Стрит 2 фонарь уличный Высота: 7,00 м Размер светильника: 265x174 мм Объем: 0,11 м3. Вес: 70 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Кронштейн — сталь. Светильник — алюминиевое литье.</p>	<p>57600,00</p>

	<p>Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света: Светодиодный светильник 100 Вт. Тип кривой силы света: широкая боковая. Световой поток 17000 Лм. Цветовая температура (на заказ): 3000, 4000, 5000 К. Светодиоды Bridgelux. Коэффициент мощности, не менее 0,98. Коэффициент пульсации, не более 1%. Степень защиты IP 67. Гарантия на источник света 5 лет.</p>	
Корсар		
	<p>Корсар 80 фонарь уличный Диаметр плафона 160 мм. Высота плафона 225 мм. Высота фонаря в сборе 80 см. Объем: 0,11 м3. Вес: 20 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 15-20 Вт.</p>	11500,00
	<p>Корсар 120 фонарь уличный Диаметр плафона 160 мм. Высота плафона 225 мм. Высота фонаря в сборе 120 см. Объем: 0,13 м3. Вес: 23 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Плафон — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 15-20 Вт.</p>	14300,00
Полип		
	<p>Полип фонарь уличный Высота: 2,5 м. Стойка труба 76 мм Объем: 0,13 м3. Вес: 18 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер (шар диаметр 300 мм, 3 штуки). Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 15-20 Вт.</p>	13100,00
Квадро		

	<p> Квадро фонарь уличный Высота: 1 м Квадрат сечением 150х150мм Объем: 0,1 м3. Вес: 20 кг. Установка: Производится путем бетонирования закладной детали с последующим креплением стойки с помощью болтового соединения. Материалы: Стойка — сталь. Рассеиватель — ударостойкий полимер. Покрытие: порошковая окраска по каталогу RAL. Порошковое цинкование. Источник света (в стандартную поставку не входит): Светодиодная лампа 10-20 Вт. </p>	<p>14900,00</p>
---	--	-----------------